



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo SBEV 1300-2 S Schlagbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 600786520

Listenpreis CHF 335.00

**Fuxpreis CHF 285.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

### Beschreibung

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Kohlebürstenverschleißanzeige



### Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1300 W
- Abgabeleistung 730 W
- Max. Drehmoment 44 / 16 Nm
- Bohr-Ø Mauerwerk 24 mm
- Bohr-Ø Beton 22 mm
- Bohr-Ø Stahl 16 / 10 mm
- Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
- Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
- Drehzahl bei Nennlast 1100 / 3100 /min
- Max. Schlagzahl 58900 /min
- Gänge 2
- Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
- Spannhalsdurchmesser 43 mm
- Bohrspindel mit Innensechskant 6.35 mm
- Bohrspindelgewinde 1/2 " - 20 UNF
- Bohrfutter Spannart Schnellspannbohrfutter

- Gewicht ohne Netzkabel 2.8 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- metaBOX 145 L
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag